


# ventouse ESS-4-SNA

N° de pièce: 189273

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rayon de pièce R min.                         | 10 mm                                               |
| Diamètre nominal                              | 1,2 mm                                              |
| Diamètre de ventouse                          | 4 mm                                                |
| Volume de ventouse                            | 0,008 cm <sup>3</sup>                               |
| Capacité d'impulsion d'éjection               | ≤ 4 bar                                             |
| Position du raccord                           | en haut                                             |
| Position de montage                           | indifférent                                         |
| Caractéristiques spécifiques                  | Antistatique                                        |
| Correspondance des porte-ventouse             | Taille 1                                            |
| Forme de la ventouse                          | plat cylindrique                                    |
| Pression de service                           | 0 ... 0,95 bar                                      |
| Pression de service nominale                  | -0,7 bar                                            |
| Fluide de service                             | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:...]           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 1 - Faibles effets de corrosion                     |
| Innocuité alimentaire                         | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante                          | -10 ... 70 °C                                       |
| Force de maintien à la pression de service    | 0,46 N                                              |
| Force latérale à pression de service nominale | 0,5 N                                               |
| Poids du produit                              | 0,1 g                                               |
| Mode de fixation                              | Via raccord de vide                                 |
| Raccord de vide                               | Diamètre extérieur 3 mm                             |
| Couleur                                       | Point noir/blanc                                    |
| Dureté Shore                                  | 50 +/- 5                                            |
| Matériau tourillon vissé                      | Laiton nickelé                                      |
| Note sur la matière                           | sans cuivre ni PTFE<br>Conforme RoHS                |
| Matériau ventouse                             | BR                                                  |