



vakuová přísavka

ESS-15-SS

č. dílu: 189291

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
min. poloměr výrobku R	35 mm
jmenovitá světlost	2 mm
průměr přísavky	15 mm
objem přísavky	0.208 cm ³
umístění připojení	nahoře
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 3
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak	0 ... 0.95 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-30 ... 180 °C
přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku	8.5 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	6.5 N
hmotnost výrobku	1.9 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M4
barva	průsvitn.
tvrdost Shore	50 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál přísavky	VMQ (silikon)