



# Przyssawka ESS-100-SN

Numer części: 189322

FESTO

łatwa do wymiany,



## Karta danych

| Cecha                                              | Wartość                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. promień elementu chwytanego R                 | 460 mm                                                      |
| Wielkość nominalna                                 | 6 mm                                                        |
| Średnica przyssawki                                | 100 mm                                                      |
| Objętość przyssawki                                | 29.779 cm <sup>3</sup>                                      |
| Położenie przyłącza                                | na górze                                                    |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna                                                     |
| Pasuje do uchwytu przyssawki                       | Wielkość 5                                                  |
| Kształt przyssawki                                 | Okrągła, płaska                                             |
| Ciśnienie robocze                                  | 0 ... 0.95 bar                                              |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -0.7 bar                                                    |
| Medium robocze                                     | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 1 – Niska odporność na korozję                              |
| Bezpieczeństwo żywności                            | Patrz dodatkowe informacje materiałowe                      |
| Temperatura otoczenia                              | -10 ... 70 °C                                               |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 503.6 N                                                     |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 600 N                                                       |
| Waga produktu                                      | 222 g                                                       |
| Sposób montażu                                     | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Przyłącze podciśnienia                             | M10                                                         |
| Kolor                                              | Czarny                                                      |
| Twardość wg Shore'a                                | 60 +/- 5                                                    |
| Materiał pokrywki z gwintem                        | POM<br>Stal niklowana<br>Stal cynkowana i chromowana        |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Nie zawierają miedzi i PTFE<br>Zgodne z RoHS                |
| Materiał przyssawki                                | NBR                                                         |