


# Przyssawka ESS-20-EU

Numer części: 189339

FESTO

łatwa do wymiany,



## Karta danych

| Cecha                                              | Wartość                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Min. promień elementu chwytanego R                 | 30 mm                                                                     |
| Wielkość nominalna                                 | 3 mm                                                                      |
| Średnica przyssawki                                | 20 mm                                                                     |
| Objętość przyssawki                                | 0.84 cm <sup>3</sup>                                                      |
| Położenie przyłącza                                | na górze                                                                  |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna                                                                   |
| Pasuje do uchwytu przyssawki                       | Wielkość 4                                                                |
| Kształt przyssawki                                 | Okrągła, ekstra głęboka                                                   |
| Ciśnienie robocze                                  | 0 ... 0.95 bar                                                            |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -0.7 bar                                                                  |
| Medium robocze                                     | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 1 – Niska odporność na korozję                                            |
| Bezpieczeństwo żywności                            | Patrz dodatkowe informacje materiałowe                                    |
| Temperatura otoczenia                              | -20 ... 60 °C                                                             |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 17 N                                                                      |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 16 N                                                                      |
| Waga produktu                                      | 6.4 g                                                                     |
| Sposób montażu                                     | przez przyłącze podciśnienia                                              |
| Przyłącze podciśnienia                             | M6                                                                        |
| Kolor                                              | Niebieski                                                                 |
| Twardość wg Shore'a                                | 60 +/- 5                                                                  |
| Materiał pokrywki z gwintem                        | Mosiądz, niklowany<br>Stal cynkowana i chromowana                         |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Nie zawierają miedzi i PTFE<br>Zawierają substancje PWIS<br>Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki                                | PUR                                                                       |