


# vacuümfilter ESF-4A

Artikelnummer: 191203

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Inbouwpositie                    | willekeurig                                                  |
| Filterfijnheid                   | 10 µm                                                        |
| Werkdruk                         | -0,95 ... 4 bar                                              |
| Debiet bij onderdruk = -0,75 bar | 260 l/min                                                    |
| Bedrijfsmedium                   | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand                                   |
| Omgevingstemperatuur             | 0 ... 60 °C                                                  |
| Productgewicht                   | 19 g                                                         |
| Soort bevestiging                | met uitwendige schroefdraad<br>via vacuümaansluiting         |
| Pneumatische aansluiting         | M6                                                           |
| Vacuümaansluiting                | M6                                                           |
| Materiaal - opmerking            | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform                       |
| Materiaal dichtingen             | NBR                                                          |
| Materiaal filter                 | PVF                                                          |
| Materiaal behuizing              | Aluminium<br>messing vernikkeld                              |