


busknoop CPX-FB13

Artikelnummer: 195740

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Veldbusinterface	2x M12x1, 5-polig, B-gecodeerd Sub-D-contactdoos, 9-polig te assembleren Sub-D-stekker
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Communicatietypes	DPV0: cyclische communicatie DPV1: acyclische communicatie
Configuratietoetsing	GSD-bestand
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparemetrie
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via DPV1 Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Baudsnelheid	96 ... 12000 kbit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 200 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	115 g
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Protocol	Profibus DP
LED-indicatie busspecifiek	BF: Busfout
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronicavoorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC