


pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
síťová sběrnice	2 x konektor Sub-D s možností montáže 2x M12x1, 5 pinů, kódování B zásuvka a konektor Sub-D, 9 pinů
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí kanálu "PCP" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	500, 2000 kbit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	125 g
maximální objem adres pro výstupy	12 Byte
maximální objem adres pro vstupy	12 Byte
protokol	Interbus
indikace LED specifická pro síť	BA: síť je aktivní RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: provozní napětí
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: sílové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
materiál tělesa	zesílený PA PC