


modul vstupů CPX-8DE

č. dílu: 195750

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX, 8 binárních vstupů.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
počet vstupů	8
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál
parametrizace	filtrace vstupů (čas) doba prodloužení signálu chování po zkratu sledování modulu
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 8 stav kanálu
filtrace vstupů	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms lze parametrizovat)
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý modul
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 15 mA
max. součtový proud vstupů v modulu	1 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	39 g
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
materiál tělesa	zesílený PA PC