


ingangsmodule CPX-8DE

Artikelnummer: 195750

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal, 8 digitale ingangen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Aantal ingangen	8
Diagnose	Kortsluiting / overlast per kanaal
Parametrisatie	Ingangs debounce tijd Signaalverlengingstijd Gedrag na kortsluiting Monitoring module
LED displays	1 groepsdiagnose 8 kanaalstatus
Ingangs-debounce-tijd	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms, parametreerbaar)
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per module
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 15 mA
Max. reststroomingangen per module	1 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal - interne bus	nee
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
Schakelniveau	Signaal 0: ≤ 5 V Signaal 1: ≥ 11 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	39 g
Merklijn ingangen	IEC1131-T2
Schakellogica ingangen	PNP (plus-schakelend)
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC