


Moduł wejść CPX-8DE

Numer części: 195750

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX, 8 wejść cyfrowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	(łącznie z blokiem łączącym i przyłączeniowym) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Liczba wejść	8
Diagnostyka	Zwarcie/przeciążenie na kanał
Parametryzacja	Czas narastania zbocza przy włączaniu Czas wydłużenia sygnału Zachowanie po wystąpieniu zwarcia Monitoring modułu
Diody wskaźnikowe LED	1 Diagnostyka grupowa 8 Status kanału
Opóźnienie sygnału wej. w celu wyeliminowania drgania styków	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms możliwość parametryzacji)
Zabezpieczenie przed zwarcie	Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na moduł
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	Znaminowo 15 mA
Maks. całkowity prąd wejściowy na moduł	1 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Izolacja galwaniczna kanał – magistrala wewnętrzna	Brak
Izolacja galwaniczna kanał - kanał	Brak
Poziom przełączania	Sygnał 0: $\leq 5\text{ V}$ Sygnał 1: $\geq 11\text{ V}$
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję (w stanie zainstalowanym)
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	W zależności od bloku przyłączeniowego
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	39 g
Charakterystyka wejść	IEC1131-T2
Obwód logiczny wejść	PNP
Materiał obudowy	Wzmocnione PA PC