

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-3X0,5-NT

Numer części: 197375

FESTO

dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (odporny na hydrolizę).

Ten produkt nie pasuje do złączy typu CN i PK.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	3 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	12 mm
Średnica wewnętrzna	2.1 mm
Min. promień gięcia	6 mm
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodach kabli przy dużej liczbie cykli
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodów kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Dopuszczenie	TÜV
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0042 kg/m
Przylączy pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 3 mm
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/- 3
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)