


# geleidingseenheid EAGF-V2-KF-32-200

Artikelnummer: 2782818

☆ Kernprogramma

voor elektrocilinder ESBF.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                                   | Waarde                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Grootte                                                   | 32                                     |
| Slag                                                      | 200 mm                                 |
| Reversspeling                                             | 0 µm                                   |
| Inbouwpositie                                             | willekeurig                            |
| Geleiding                                                 | Kogelomloopgeleiding                   |
| Constructieve opbouw                                      | Geleiding                              |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 0 - geen corrosieweerstand             |
| Omgevingstemperatuur                                      | -20 ... 80 °C                          |
| Max. kracht Fy                                            | 750 N                                  |
| Max. kracht Fy statisch                                   | 1.020 N                                |
| Max. kracht Fz                                            | 750 N                                  |
| Max. kracht Fz statisch                                   | 1.020 N                                |
| Max moment Mx                                             | 28 Nm                                  |
| Max. moment Mx statisch                                   | 38 Nm                                  |
| Max moment My                                             | 34 Nm                                  |
| Max. moment My statisch                                   | 46 Nm                                  |
| Max moment Mz                                             | 34 Nm                                  |
| Max. moment Mz statisch                                   | 46 Nm                                  |
| Verplaatsingskracht                                       | 15 N                                   |
| Te verplaatsen massa                                      | 1.084 g                                |
| Productgewicht                                            | 2.045 g                                |
| Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag          | 30 mm                                  |
| Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag | 4,1 mm                                 |
| Soort bevestiging                                         | met inwendige schroefdraad             |
| Materiaal - opmerking                                     | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform |
| Materiaal geleidingselement                               | Affineerstaal                          |
| Materiaal behuizing                                       | aluminumlegering<br>geanodiseerd       |
| Materiaal jukplaat                                        | Staal                                  |