


elektrické rozhraní

CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

č. dílu: 2900543

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 55 mm
diagnostika	komunikační chyba zkrat modulu diagnostika zaměřená na modul nízké napětí
parametrizace	vlastnosti diagnostiky chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál parametr modulu
ovládací prvky	spínače DIL
zobrazení LED	PS: napájení elektroniky, napájení čidel PL: silové napájení X1: stav systému IO-Link na portu 1 X1: stav systému IO-Link na portu 2 diagnostika skupiny
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 65 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při napájení mezi obvody
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	110 g
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte
protokol	IO-Link
IO-Link, protokol	Master V 1.0
IO-Link, komunikační režim	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, typ portu	A B
IO-Link, počet rozhraní	2
IO-Link, šířka pásma procesních dat OUT	lze nastavit 4/4 až 16/16 Byte
IO-Link, šířka pásma procesních dat IN	lze nastavit 4/4 až 16/16 Byte
IO-Link, minimální čas cyklu	min. 1 ms na 1 Byte procesních dat
master IO-link, výstupní proud	1,6 A PL / Port 1,6 A PS / Port
max. délka vedení	20 m
elektrické připojení	2x zásuvka 5 pinů

parametr	hodnota
	kódování A M12
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA PC