


Napęd wahadłowy ERMO-16-ST-E

Numer części: 3008526

☆ Standardowy program produkcyjny

Z silnikiem skokowym, zintegrowaną przekładnią i enkoderem.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Konstrukcja	Elektromechaniczny napęd obrotowy Z zintegrowaną przekładnią
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Kąt obrotu	Ciągłe obroty
Przełożenie przekładni	9:1
Moment znamionowy	0.8 Nm
Prędkość znamionowa	100 1/min
Maks. liczba obrotów	200 1/min
Luz skrętny	0.2 deg
Powtarzalność	±0,05 °
Maks. siła osiowa	290 N
Maks. siła poprzeczna	300 N
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.0013 kgm ²
Waga produktu	900 g
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5 %
Masowy moment bezwładności JO	0.0383 kgcm ²
Czas pracy ciągłej	100 %
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Prąd znamionowy silnika	1.4 A
Klasa izolacji	B
Typ silnika	Silnik skokowy
Czujnik położenia wirnika	Enkoder przyrostowy
Interfejs czujnika położenia wirnika	RS422 TTL AB-channel + zero index
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	Optyczny
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 60 mm
Kod interfejsu, podstawowy	E8-45
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85 % Bez kondensacji
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium Anodowanie
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie