



Mejno stikalo SMTSO-1-PS-S-LED-24

Številka dela: 30441

FESTO

izvedba odporna na varilne obrizge, z diodo in integriranim varnostnim vezjem, brez elementov za pritrditev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Posebne lastnosti	Odporen na varilno polje odporen na obrizge od varjenja
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetno induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	35 ms
Čas izklopa	20 ms
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	3 V
Zaostali tok	0,01 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M12x1 Vtič
Smer izhoda priključka	vzdolž
Maks. pritezni moment vtiča	0,3 Nm
Način pritrditve	s priborom
Pritezni moment	< 0,3 Nm
Masa izdelka	70 g
Material, ohišje	PA PUR cinkova tlačna litina
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na motnje magnetnega polja	50 - 60 Hz Izmenično magnetno polje