



Mejno stikalo SMEO-1-B

Številka dela: 30457

FESTO

brez pritrdilnega sklopa.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Ustreza standardu	DIN EN 60947-5-2
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	0,5 ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. prekopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok	1 A
Maks. izhodni tok AC	1 A
Maks. izhodni tok DC	1 A
Maks. prekopna moč AC	40 VA
Maks. prekopna moč DC	40 W
Padeč napetosti	≤ 0 V
Zaostali tok	0 mA
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 200 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	2-žilni Kabel
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s priborom
Prítezni moment	2,9 Nm
Masa izdelka	100 g
Material, ohišje	Epoksi smola PC PET Jeklo TPE-O cinkova tlačna litina
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3