


Senzorska škatla SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-C1

Številka dela: 3998922

FESTO

za električno povratno informacijo in kontrolo položaja procesnih ventilov, ki jih delujejo s pnevmatičnimi zasučnimi pogoni, merjenje z indukcijo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	oglat
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2 ISO 5211 VDI/VDE 3845
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	AEx d IIB T5 Gb AEx nA IIC T5 Gc Ex d IIB T5 Gb Ex nA IIC T5 Gc
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US) EPL Gc (CA) EPL Gc (US)
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Certifikat izdajnega oddelka	CSA 263311
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Princip merjenja	induktiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok DC	100 mA
Padec napetosti	≤ 5 V
Minimalni obremenitveni tok	4 mA
Zaostali tok	0 ... 1 mA
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 60 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	10-polni Vijačna sponka
Imenski presek priključnega vodnika	0,25 ... 2,5 mm ²
Vijačni priključek kabla	1/2 NPT
Način pritrditve	Na prirobnici po ISO 5211 s pritrdilnim kotnikom
Položaj vgradnje	poljubn
Masa izdelka	1.700 g
Barva ohišja	srebrna
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, pritrdilni kotnik	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, kazalec	PC
Material, vzmetni obroč	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, podložka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Indikator položaja	rumena / rdeča
Nastavljivo območje, kotno zajemanje	0 ... 90 deg
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67 NEMA 4/4X
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Stopnja umazanije	3