


pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
síťová sběrnice	zásuvka Sub-D, 9 pinů konektor Sub-D, možnost montáže MicroStyle: 2x M12x1, 5 pinů OpenStyle: svorkovnice 5 pinů
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
druhy komunikace	Change of State Cyclic Explicit Message Polled I/O Strobed I/O
podpora konfigurace	soubor EDS
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů vlastnosti v klidovém režimu nastavení signálu parametry systému
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "Explicit Message" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě Quickconnect spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	125, 250, 500 kbit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	120 g
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
protokol	DeviceNet
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MS: stav modulu NS: stav sítě

parametr	hodnota
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
materiál tělesa	zesílený PA PC