


uzel sítě CPX-FB14

č. dílu: 526174

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
síťová sběrnice	2x M12x1, 5 pinů zásuvka Sub-D, 9 pinů svorkovnice, 5 pinů konektor Sub-D, možnost montáže
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
podpora konfigurace parametrizace	soubor EDS vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "SDO" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	125, 250, 500 a 1000 kBit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	115 g
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte
protokol	CANopen
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MS: stav modulu NS: stav sítě
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
materiál tělesa	zesílený PA PC