

# embase juxtaposable d'angle

## VABF-S4-2-A2G2-N18

N° de pièce: 539720

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, raccords de travail 2 et 4, angle de 90°.



### Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                       | 18 mm                                                                                    |
| Selon la norme                                | ISO 15407-2                                                                              |
| Position de montage                           | indifférent                                                                              |
| Pression de service                           | -0,9 ... 10 bar                                                                          |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 0 - Aucun effet de corrosion                                                             |
| Degré de protection                           | IP65<br>NEMA 4                                                                           |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C                                                                             |
| Poids du produit                              | 155 g                                                                                    |
| Mode de fixation                              | à trou débouchant                                                                        |
| Matériau corps                                | Aluminium moulé sous pression                                                            |