


# připojovací deska VABS-S4-2S-N18-K2

č. dílu: 539724

FESTO

s připojovacím obrazcem podle normy 15407-2.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| stavební šířka                            | 18 mm                                                                 |
| podle normy                               | ISO 15407-2                                                           |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| napájení řídicím tlakem                   | vně                                                                   |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar                                                       |
| rozsah provozního napětí AC               | 110 V                                                                 |
| rozsah provozního napětí DC               | 24 V                                                                  |
| napěťová pevnost                          | 4 kV                                                                  |
| zatížitelnost proudem při 40°C            | 2 A                                                                   |
| stupeň znečištění                         | 3                                                                     |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU pro nízké napětí                                    |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| stupeň krytí                              | IP65<br>NEMA 4<br>v montovaném stavu                                  |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C                                                          |
| hmotnost výrobku                          | 192 g                                                                 |
| typ upevnění                              | průchozí dírou<br>podle ISO 15407-2                                   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                                       |
| materiál připojovací desky                | hliníkový tlakový odlitek                                             |