


# aansluitplaat VABS-S4-2S-N18-B-K2

Artikelnummer: 541068

FESTO

met gatenpatroon volgens norm 15407-2.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Breedte                                    | 18 mm                                                  |
| Gebaseerd op norm                          | ISO 15407-2                                            |
| Inbouwpositie                              | willekeurig                                            |
| Stuurluchttoevoer                          | intern                                                 |
| Werkdruk                                   | -0,9 ... 10 bar                                        |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                 | 110 V                                                  |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                 | 24 V                                                   |
| Stootspanningsweerstand                    | 4 kV                                                   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt       | 2 A                                                    |
| Vervuilingsgraad                           | 3                                                      |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning                     |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 0 - geen corrosieweerstand                             |
| Beschermingsgraad                          | IP65<br>NEMA 4<br>in gemonteerde toestand              |
| Omgevingstemperatuur                       | -5 ... 50 °C                                           |
| Productgewicht                             | 192 g                                                  |
| Soort bevestiging                          | met doorgangsboring<br>volgens ISO 15407-2             |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform                                           |
| Materiaal aansluitplaat                    | gespuitgiet aluminium                                  |