


# tuyau plastique PEN-6X1-NT

N° de pièce: 543247

**FESTO**

à calibrage extérieur, pour raccords QS, raccords filetés CN et CK,  
polyéthylène (non agréé pour l'agroalimentaire).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	26 mm
Diamètre intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	13,5 mm
Propriétés du tuyau	convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : >5 millions de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrement	TÜV
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Température ambiante	-30 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,01477 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm
Couleur	nature
Dureté Shore	D 52 +/- 3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE