

# Blok przyłączeniowy CPE14-PRS-3/8-9

Numer części: 543837

FESTO

do zaworów CPE.



## Karta danych

| Cecha                                   | Wartość                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Raster                                  | 20 mm                            |
| Pozycja zabudowy                        | Dowolna                          |
| Maks. liczba pozycji zaworowych         | 9                                |
| Maks. liczba stref ciśnienia            | 2                                |
| Ciśnienie robocze                       | -0.9 ... 10 bar                  |
| Klasa odporności na korozję CRC         | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Temperatura medium                      | -5 ... 50 °C                     |
| Temperatura otoczenia                   | -5 ... 50 °C                     |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 1.2 Nm                           |
| Waga produktu                           | 843 g                            |
| Sposób montażu bloku przyłączeniowego   | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Sposób montażu zaworu                   | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przylącze pneumatyczne 1                | G3/8                             |
| Przylącze pneumatyczne 3                | G3/8                             |
| Przylącze pneumatyczne 5                | G3/8                             |
| Uwaga dotycząca materiałów              | Zgodne z RoHS                    |
| Materiał listwy przyłączeniowej         | Stop aluminium                   |