



# **plaque de détendeurs** **VABF-S2-1-R3C2-C-6**

N° de pièce: 546085

**FESTO**

Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-2, jusqu'à 6 bar max.



## **Fiche technique**

| Caractéristique                               | Valeur                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                       | 42 mm                                                                                    |
| Selon la norme                                | ISO 5599-2                                                                               |
| Position de montage                           | indifférent                                                                              |
| Superposition pneumatique                     | Manodétendeur pour port 4                                                                |
| Fonction de détendeur                         | Pression de sortie constante avec échappement secondaire                                 |
| Choix du manomètre                            | possibles                                                                                |
| Plage de réglage de pression                  | 0,5 ... 6 bar                                                                            |
| Pression d'entrée 1                           | 0,5 ... 10 bar                                                                           |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 0 - Aucun effet de corrosion                                                             |
| Degré de protection                           | IP65<br>NEMA 4                                                                           |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C                                                                             |
| Poids du produit                              | 640 g                                                                                    |
| Type de fixation pour superposition           | sur embase juxtaposable<br>sur embase pour montage individuel                            |
| Raccord de manomètre                          | avec étriers de fixation                                                                 |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                                                                            |
| Matériau élément de commande                  | PA                                                                                       |
| Matériau boîtier de régulateur                | Aluminium moulé sous pression                                                            |