



plaque d'isolement verticale **VABF-S2-1-L1D1-C**

N° de pièce: 546096

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, 5599-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, la pression d'alimentation du terminal est bloquée.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	43 mm
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférent
Superposition pneumatique	Fermeture pour 1
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Débit nominal normal	1.200 l/min
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	600 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable sur embase pour montage individuel
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression