


# embase

## VABS-S2-1S-G38-K1

N° de pièce: 546099

FESTO

avec plan de pose normalisé selon ISO 5599-2.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                       | 42 mm                                                                                    |
| Selon la norme                                | ISO 5599-2                                                                               |
| Position de montage                           | indifférent                                                                              |
| Alimentation en air de pilotage               | externe                                                                                  |
| Pression de service                           | -0,9 ... 10 bar                                                                          |
| Plage de tension de service CA                | 110 V                                                                                    |
| Plage de tension de service CC                | 24 V                                                                                     |
| Résistance aux tensions transitoires          | 4 kV                                                                                     |
| Intensité maximale admissible à 40 °C         | 2 A                                                                                      |
| Degré d'encrassement                          | 3                                                                                        |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)    | selon la directive européenne sur les équipements basse tension                          |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 0 - Aucun effet de corrosion                                                             |
| Degré de protection                           | IP65<br>NEMA 4<br>monté                                                                  |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C                                                                             |
| Poids du produit                              | 364 g                                                                                    |
| Mode de fixation                              | à trou débouchant                                                                        |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                                                                            |
| Matériau embase                               | Aluminium moulé sous pression                                                            |