



elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G112-F5

č. dílu: 546152

FESTO

nepřímo řízený, s membránou, připojení G 1 1/2"



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	membránový ventil Servo controlled
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	přednostně vzpřímeně
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	G1 1/2
elektrické připojení	elektromagnetická cívka, typ MH-..., objednává se jako příslušenství
jmenovitá světlost	40 mm
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
směr proudění	nelze obrátit
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny voda neutrální kapaliny
provozní tlak armatur pro kapalná média	0.7 ... 6 bar
provozní tlak armatur pro plyná média	0.7 ... 10 bar
rozdíl tlaků	0.7 bar
typ řízení	nepřímo řízené
max. viskozita	22 mm ² /s
teplota média	-10 ... 60 °C
teplota pro kapalná média	5 ... 50 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
průtok Kv	27.4 m ³ /h
normální jmenovitý průtok	26,400 l/min
spínací čas	26 ms
čas sepnutí pro kapalná média	1,400 ms
vypínací čas	20 ms
čas vypnutí pro kapalná média	2,000 ms
hodnota B	0.67
hodnota C	82 l/sbar
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	mosaz
informace o materiálu tělesa	2.0402
materiál těsnění	NBR
materiál kotevní trubky	vysoce legovaná ocel
hmotnost výrobku	2,570 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
max. utahovací moment šroubů krytu	30 Nm
max. utahovací moment připojovacího závitu	540 Nm
max. utahovací moment upevnění cívky	2 Nm