



elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

č. dílu: 546169

FESTO

nepřímo řízený, s membránou, připojení G 2", z ušlechtilé oceli



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	membránový ventil Servo controlled
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	přednostně vzpřímeně
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	G2
elektrické připojení	elektromagnetická cívka, typ MH-..., objednává se jako příslušenství
jmenovitá světlost	50 mm
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
směr proudění	nelze obrátit
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny voda neutrální kapaliny
provozní tlak armatur pro kapalná média	0.7 ... 6 bar
provozní tlak armatur pro plynná média	0.7 ... 10 bar
rozdíl tlaků	0.7 bar
typ řízení	nepřímo řízené
max. viskozita	22 mm ² /s
teplota média	-10 ... 60 °C
teplota pro kapalná média	5 ... 50 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
průtok Kv	39 m ³ /h
normální jmenovitý průtok	31,000 l/min
spínací čas	62 ms
čas sepnutí pro kapalná média	2,100 ms
vypínací čas	21 ms
čas vypnutí pro kapalná média	2,800 ms
hodnota B	0.68
hodnota C	110 l/sbar
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
informace o materiálu tělesa	1.4581
materiál těsnění	NBR
materiál kotevní trubky	vysoce legovaná ocel
hmotnost výrobku	3,660 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
max. utahovací moment šroubů krytu	30 Nm
max. utahovací moment připojovacího závitů	620 Nm
max. utahovací moment upevnění cívky	2 Nm