


# Priključna plošča VABS-S2-1S-G38-C1

Številka dela: 546760

FESTO

s priključno shemo po ISO 5599-2.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Širina                                    | 42 mm                                                              |
| Zasnovan na osnovi standarda              | ISO 5599-2                                                         |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                           |
| Napajanje s krmilnim zrakom               | zunanji                                                            |
| Obratovalni tlak                          | -0,9 ... 10 bar                                                    |
| Območje obratovalne napetosti AC          | 110 V                                                              |
| Območje obratovalne napetosti DC          | 24 V                                                               |
| Odpornost na nihanje napetosti            | 4 kV                                                               |
| Tokovna obremenitev pri 40°C              | 2 A                                                                |
| Stopnja umazanije                         | 3                                                                  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)    | po nizkonapetostni smernici EU                                     |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 0 - brez korozijske obremenitve                                    |
| Vrsta zaščite                             | IP65<br>NEMA 4<br>v montiranem stanju                              |
| Temperatura okolice                       | -5 ... 50 °C                                                       |
| Masa izdelka                              | 371 g                                                              |
| Presek priključka                         | 0,08 ... 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Način pritrditve                          | s skošnjo izvrtino                                                 |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                                       |
| Material, priključna plošča               | Tlačno liti aluminij                                               |