



# Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-20-L

Teilenummer: 547702

**FESTO**

für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite Lavaldüse                    | 2 mm                                   |
| Einbaulage                             | beliebig                               |
| Ejektorcharakteristik                  | Standard<br>hohes Saugvolumen          |
| Betriebsdruck                          | 1 ... 8 bar                            |
| Nennbetriebsdruck                      | 6 bar                                  |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre | 184,4 l/min                            |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck   | 0,17 s                                 |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| Mediumtemperatur                       | 0 ... 60 °C                            |
| Umgebungstemperatur                    | 0 ... 60 °C                            |
| Produktgewicht                         | 3,75 g                                 |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR                                    |
| Werkstoff Fangdüse                     | POM                                    |
| Werkstoff Strahldüse                   | Aluminium-Knetlegierung                |