



# plateau à indexation DHTG-220-4-A

N° de pièce: 548093

**FESTO**

Pour la détection de position.



A | B | C | D

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	220
Parallélisme des plateaux	$\leq 0,04$ mm
Planéité des plateaux	$\leq 0,02$ mm
Concentricité des plateaux	$\leq 0,02$ mm
Reproductibilité de l'angle d'oscillation	$\leq 0,03$ deg
Amortissement	YSR: Amortisseur, amortissement dur, ajustable
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Accouplement à couronne dentée Pignon/crémaillère Mouvement à guidage forcé
Détection de position	pour capteurs inductifs
Subdivision	4
Pression de service	4 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Niveau de pression sonore	$\leq 70$ dB(A)
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force axiale statique max.	5.000 N
Couple de basculement statique max.	500 Nm
Force radiale statique max.	8.000 N
Moment tangentiel statique max.	500 Nm
Couple théorique sous 6 bar	58,9 Nm
Poids du produit	24.000 g
Mode de fixation	avec trou débouchant et douille de centrage
Raccord pneumatique	Taraudage G1/8
Matériau plateau	Acier zingué
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau butées	Acier zingué
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau corps	Alliage d'aluminium