



# Stół obrotowy DHTG-220-4-A

Numer części: 548093

FESTO

do sygnalizacji położenia



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                        | 220                                                                                                |
| Równoległość płyty              | $\leq 0.04$ mm                                                                                     |
| Bicie osiowe płyty              | $\leq 0.02$ mm                                                                                     |
| Współosiowość płyty             | $\leq 0.02$ mm                                                                                     |
| Powtarzalność kąta obrotu       | $\leq 0.03$ deg                                                                                    |
| Amortyzacja                     | Amortyzator, charakterystyka twarda, nastawialny                                                   |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                                                                                            |
| Tryb pracy                      | Dwustronnego działania                                                                             |
| Konstrukcja                     | Sprzęgło zębate<br>Zębatka/Zębnik<br>Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu                         |
| Sygnalizacja położenia          | Przy pomocy czujników indukcyjnych                                                                 |
| Podział                         | 4                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze               | 4 ... 8 bar                                                                                        |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję                                                                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego   | $\leq 70$ dB(A)                                                                                    |
| Temperatura otoczenia           | 5 ... 60 °C                                                                                        |
| Maks. siła osiowa statyczna     | 5 000 N                                                                                            |
| Maks. statyczny moment uchylny  | 500 Nm                                                                                             |
| Maks. siła poprzeczna statyczna | 8 000 N                                                                                            |
| Maks. styczny moment statyczny  | 500 Nm                                                                                             |
| Moment teoretyczny przy 6 bar   | 58.9 Nm                                                                                            |
| Waga produktu                   | 24 000 g                                                                                           |
| Sposób montażu                  | Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących                                            |
| Przyłącza pneumatyczne          | Gwint wewnętrzny G1/8                                                                              |
| Materiał tarczy                 | Stal ocynkowana                                                                                    |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Nie zawierają miedzi i PTFE<br>Zgodne z RoHS                                                       |
| Materiał zderzaków              | Stal ocynkowana                                                                                    |
| Materiał pokrywy                | Stop aluminium                                                                                     |
| Materiał uszczelnień            | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                   |
| Materiał obudowy                | Stop aluminium                                                                                     |