



minisledes
EGSL-BS-55-200-12.7P
 Artikelnummer: 559338

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	200 mm
Grootte	55
Loopparalleliteit in de z-richting	0,08 mm
Parallellisme	0,1 mm
Reversspeling	$\leq 50 \mu\text{m}$
Spindeldiameter	12,7 mm
Spindelsteek	12,7 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Elektrische minislede Geleiding met kogelschroef
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Type spindel	Kogelschroef
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,015 \text{ mm}$
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Geluidsdrukkniveau	65 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Continue aanzetkracht	200 N
Max. aandrijfmoment	1,25 Nm
Max. kracht Fy	490 N
Max. kracht Fz	490 N
Max moment Mx	24,2 Nm
Max moment My	22,6 Nm
Max moment Mz	22,6 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	260 N
Maximale aanzetkracht Fx	300 N
Nullastaandrijfmoment	0,13 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	10 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	10 kg
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,0409 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,2113 kgcm ²
Toevoerconstante	12,7 mm/U
Onderhoudsinterval	Levenslange smering
Te verplaatsen massa	1.490 g
Productgewicht	3.400 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met centreerhuls met toebehoren
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen

Kenmerk	Waarde
	RoHS conform
Materiaal deksel	gegoten aluminium gelakt
Materiaalgeleidingsrail	Wentellagerstaal
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal