



minisledes
EGSL-BS-55-250-12.7P
 Artikelnummer: 559339

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	250 mm
Grootte	55
Loopparalleliteit in de z-richting	0,1 mm
Parallellisme	0,125 mm
Reversspeling	$\leq 50 \mu\text{m}$
Spindeldiameter	12,7 mm
Spindelsteek	12,7 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Elektrische minislede Geleiding met kogelschroef
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Type spindel	Kogelschroef
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,015 \text{ mm}$
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Geluidsdrukkniveau	65 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Continue aanzetkracht	200 N
Max. aandrijfmoment	1,25 Nm
Max. kracht F _y	563 N
Max. kracht F _z	563 N
Max moment M _x	27 Nm
Max moment M _y	33 Nm
Max moment M _z	33 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	260 N
Maximale aanzetkracht F _x	300 N
Nullastaandrijfmoment	0,13 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	10 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	10 kg
Massatraagheidsmoment J _L per kg nuttige last	0,041 kgcm ²
Massatraagheidsmoment J _O	0,2327 kgcm ²
Toevoerconstante	12,7 mm/U
Onderhoudsinterval	Levenslange smering
Te verplaatsen massa	1.740 g
Productgewicht	4.050 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met centreerhuls met toebehoren
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen

Kenmerk	Waarde
	RoHS conform
Materiaal deksel	gegoten aluminium gelakt
Materiaalgeleidingsrail	Wentellagerstaal
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal