


konektor NECU-S-M8G3-HX

č. dílu: 562024

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-104 EN 61984
povolení	c UL us - Recognized (OL)
četnost připojení	3
hmotnost výrobku	7.8 g
elektrické připojení	3 piny M8x1 přímý konektor/zařezávací svorky
rozsah provozního napětí DC	0 ... 32 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 32 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	0.8 kV
přípustný průměr kabelu	2.5 ... 5.1 mm
přípustný průměr jednotlivého vodiče	≥ 0.1 mm
přípustný průměr vodiče	0.9 ... 1.6 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.34 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál těsnění	FPM PUR
materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
přípustná izolace vodiče	PVC TPE-E PP