



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
rozměr rastru	40 mm
typ upevnění	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
hmotnost výrobku	90 g
protokol	CANopen
rozhraní pro síť	CAN-Bus
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	CANopen
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	konektor
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	Sub-D
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	9
upozornění týkající se síťové sběrnice	volitelná technika připojení s příslušenstvím: volitelné připojení prostřednictvím příslušenství: Micro Style (konektor/zásuvka M12x1, kódování A, 5 pinů, stupeň krytí IP65) Open Style (svorkovnice, 5 pinů, stupeň krytí IP20) Open Style (šroubovací svorky, 5 pinů, stupeň krytí IP20)
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s 1000 kbit/s
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
maximální objem adres pro vstupy	8 Byte
upozornění ke vstupům	lze rozšířit na max. 16 Byte
maximální objem adres pro výstupy	8 Byte
upozornění k výstupům	lze rozšířit na max. 16 Byte
napájení, funkce	silové a pro elektroniku
napájení, druh připojení	konektor
napájení, technika připojení	M12x1, kódování B podle EN 61076-2-101
napájecí napětí, počet pinů/žil	5
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše"
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "SDO" Emergency Message
podpora konfigurace	soubor EDS
ovládací prvky	spínače DIL
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1 X2: stav systému modul I-port 2
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MNS: stav sítě
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V

parametr	hodnota
příkon energie při provozním napětí	Typ. 65 mA
max. napájení proudem	4 A
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti koroze KBK	2 - mírné nároky na odolnost koroze
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu nevyužité výstupy uzavřeny
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS