



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
rozměr rastru	40 mm
typ upevnění	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
hmotnost výrobku	90 g
protokol	Profibus DP
rozhraní pro síť	PROFIBUS
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	PROFIBUS DP
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	zásuvka
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	Sub-D
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	9
upozornění týkající se síťové sběrnice	volitelná technika připojení s příslušenstvím: konektor/zásuvka M12x1, kódování B, 5 pinů, stupeň krytí IP65
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	9,6 kbit/s 19,2 kbit/s 93,75 kbit/s 187,5 kbit/s 500 kbit/s 1,5 Mbit/s 12 Mbit/s
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
maximální objem adres pro vstupy	16 Byte
maximální objem adres pro výstupy	16 Byte
napájení, funkce	silové a pro elektroniku
napájení, druh připojení	konektor
napájení, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
napájecí napětí, počet pinů/žil	5
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše"
přídavné funkce	Emergency Message stav systému prostřednictvím diagnostické kontroly
podpora konfigurace	soubor GDS
ovládací prvky	spínače DIL
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1 X2: stav systému modul I-port 2
indikace LED specifická pro síť	BF: chyba sítě
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 100 mA
max. napájení proudem	4 A
povolení	RCM Mark

parametr	hodnota
	c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu nevyužité výstupy uzavřeny
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS