



elektrocilinder ESBF-BS-63-100-5P

Artikelnummer: 574093

☆ Kernprogramma

FESTO

met kogelschroefdraad, elektrisch aangedreven spindel welke de draaibeweging van de motor in een lineaire beweging van de zuigerstang omzet.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Slag	100 mm
Zuigerstangschroefdraad	M16x1,5
Reversspeling	30 µm
Spindeldiameter	25 mm
Spindelsteek	5 mm/U
Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-	0,4 deg
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Type motor	Servomotor
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Constructieve opbouw	Elektrocilinder met kogelomloopschroefdraad
Type spindel	Kogelomloopspindel
Borging tegen verdraaiing/geleiding	met glijgeleiding
Max. acceleratie	5 m/s ²
Max. snelheid	0,27 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,015 mm
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandrijfmoment	7 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	700 N
Maximale aanzetkracht Fx	7.000 N
Nullastaandrijfmoment	0,4 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	700 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	700 kg
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	2,8316 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,00633 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,49112 kgcm ²
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1.829 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	87 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3.163 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	52 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad of toebehoren
Interface code, actuator	D60
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform

Kenmerk	Waarde
Materiaal deksel	gegoten aluminium gecoat
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroeven	Staal verzinkt
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal
Materiaal cilinderbuis	aluminumlegering glad geanodiseerd