

Zeitverzögerungsventil



VZ-3-PK-3

Teilenummer: 5755

FESTO

unbetätigt kein Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit
Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3.

Bei Anschluss eines Zusatzvolumens sind entsprechend längere
Zeiten möglich.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Nennweite | 2 mm |
| Betätigungsart | pneumatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Sitzventil mit Rückstellfeder |
| Überdeckung | negative Überdeckung |
| Hinweis zur Zwangsdynamisierung | Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 8 bar |
| Normalnenndurchfluss | 90 l/min |
| Einstellbare Verzögerungszeit | 0,25 ... 5 s |
| Pausendauer für Rückstellung | >= 55 ms |
| Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung | ± 0,5 s |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 150 g |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss | PK-3 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |