


# L-spojka s nástrčnou koncovkou NPQH-L-Q10-E-P10

č. dílu: 578273

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| velikost                                  | standard                                                                                                                         |
| jmenovitá světlost                        | 9 mm                                                                                                                             |
| montážní poloha                           | libovol.                                                                                                                         |
| velikost balení                           | 10                                                                                                                               |
| konstrukce                                | princip push-pull                                                                                                                |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 20 bar                                                                                                                 |
| certifikát vydavatele                     | NSF C0523185                                                                                                                     |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]<br>voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný                                                                                            |
| třída odolnosti korozi KBK                | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                                                              |
| bezpečnost vzhledem k potravinám          | viz prohlášení o shodě<br>NSF/ANSI 169                                                                                           |
| okolní teplota                            | 0 ... 150 °C                                                                                                                     |
| hmotnost výrobku                          | 29.2 g                                                                                                                           |
| připojení pneumatiky 1                    | pro hadici s vnějším průměrem 10 mm                                                                                              |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 10 mm                                                                                              |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                                                                                                  |
| materiál tělesa                           | poniklovaná mosaz                                                                                                                |
| materiál uvolňovacího kroužku             | poniklovaná mosaz                                                                                                                |
| materiál těsnění hadice                   | FPM                                                                                                                              |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                                                                                                    |