

vacuümgenerator

VAK-1/4



Artikelnummer: 6890

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met pneumatische uitwerpimpuls.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpuls pneumatisch
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Max. vacuüm	80 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium