


elektromagnetická cívka VACN-N-K1-16B-EX4-M

č. dílu: 8029142

FESTO

pro systém kotevní trubky FN, kabel délky 3 m, 120 VAC / 60 Hz a 110 VAC / 50-60 Hz, zapouzdření zalitím / elektromagnetická cívka pro kotevní systém FN, kabel délky 3 m, 120 VAC / 60 Hz a 110 VAC / 50-60 Hz, zapouzdření zalitím



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	F
izolační třída materiálu pro lakovaný drát	H
parametry cívky	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,4 VA
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
klasifikace Maritime	viz certifikát
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (BR) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (IEC-EX)
certifikát vydavatele	DNV 15.0189X DNVGL-TAA000011J IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex mb IIC T6
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex mb tb IIIC T80°C
Ex - teplota okolí	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 50 °C
hmotnost výrobku	353 g
elektrické připojení	kabel
průměr kabelu	7 mm
délka kabelu	3 m
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	plast
materiál vinutí	ocel měď