


elektromagnetická cívka

VACF-B-B2-16B

č. dílu: 8030806

FESTO

připojovací obrazec tvaru B, průmyslový standard, 120 V AC/60 Hz a
110V AC/50-60 Hz



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	110/120 V AC: 50/60 Hz, příkon při spínání 4,4 VA, trvale 3,3 VA
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň znečištění	3
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
klasifikace Maritime	viz certifikát
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
certifikát vydavatele	DNVGL-TAA000011J
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-20 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 50 °C
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B podle průmyslových standardů (11 mm)
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA ocel
materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
materiál vinutí	měď