


**připojovací deska**  
**VABS-S4-1S-G14-R3-EX1E**  
 č. dílu: 8033157

**FESTO**



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| stavební šířka                            | 26 mm                                                                 |
| podle normy                               | ISO 15407-2                                                           |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| napájení řídicím tlakem                   | vně                                                                   |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar                                                       |
| rozsah provozního napětí DC               | 24 V                                                                  |
| napěťová pevnost                          | 0.8 kV                                                                |
| zatížitelnost proudem při 40°C            | 2 A                                                                   |
| stupeň znečištění                         | 3                                                                     |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)                               |
| kategorie ATEX pro plyny                  | II 3G                                                                 |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů   | Ex nA IIC T3 X Gc                                                     |
| Ex - teplota okolí                        | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C                                                   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| stupeň krytí                              | IP65<br>NEMA 4<br>v montovaném stavu                                  |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C                                                          |
| hmotnost výrobku                          | 302 g                                                                 |
| typ upevnění                              | průchozí dírou<br>podle ISO 15407-2                                   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                                       |
| materiál připojovací desky                | hliníkový tlakový odlitek                                             |