


Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-B-R3-EX1E

Teilenummer: 8033158

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 26 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Betriebsspannungsbereich DC | 24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 2 A |
| Verschmutzungsklassengrad | 3 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| ATEX-Kategorie Gas | II 3G |
| Ex-Zündschutztart Gas | Ex nA IIC T3 X Gc |
| Ex-Umgebungstemperatur | -5°C <= Ta <= +50°C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 302 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss |