


modul vstupů CTMM-S1-D-8E-M8-3

č. dílu: 8047505

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
rozměr rastru	28 mm
počet výstupů	0
počet vstupů	8
diagnostika prostřednictvím LED	chyba každého modulu stav každého kanálu
filtrace vstupů	0,1 ms
pojistka (zkrat)	vnitřní elektronická pojistka
vlastní příkon elektroniky/čidel při jmenovitém napájecím napětí	typicky 12 mA
jmenovité provozní napětí DC pro elektroniku/čidla	24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
přípustné výkyvy napětí pro elektroniku/čidla	± 25 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	75 g
charakteristická křivka vstupů	podle IEC 61131-2, typ 3
max. délka vedení	30 m
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
elektrické připojení vstupu, funkce	Digitaleingang
elektrické připojení vstupu, druh připojení	8x zásuvka
elektrické připojení vstupu, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení vstupu, počet pólů/žil	3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA