


Priključna plošča VABS-P12-S-M5-P3

Številka dela: 8068637

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	25 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Posebne lastnosti	združljiv s kisikom po DIN EN 1797
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	0 ... 1,7 bar
Normalni imenski pretok	≥ 27 l/min
Normalni imenski pretok 2-3	≥ 28 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertni plini Kisik
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno maksimalna velikost delcev 5 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 70 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP00
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	55 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 2S	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 5	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Al zlitina za kovanje, eloksirana