


# Voorschakelinductiviteit

## CAMF-C6-FD-C6-3A

Artikelnummer: 8088930

☆ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                              | Waarde                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bestand tegen kortsluiting                           | nee                                              |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt                 | 6 A                                              |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                           | 0 ... 400 V                                      |
| Nominale bedrijfsspanning AC                         | 400 V                                            |
| Nominale inductie                                    | 5,7 mH                                           |
| Tolerantie nominale inductie                         | 10 %                                             |
| Netfrequentie                                        | 50 ... 60 Hz                                     |
| Isolatiespanning                                     | 2.500 V                                          |
| Toelating                                            | ENEC<br>c UL - Recognized (OL)                   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)           | volgens EU-RoHS-RL                               |
| Lagertemperatuur                                     | -10 ... 40 °C                                    |
| Beschermingsgraad                                    | IP00                                             |
| Omgevingstemperatuur                                 | -10 ... 40 °C                                    |
| Productgewicht                                       | 2.000 g                                          |
| Soort bevestiging                                    | Montageplaat, geschroefd                         |
| Materiaal - opmerking                                | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform |
| Inbouwpositie                                        | horizontaal                                      |
| Elektrische aansluiting 1, functie                   | Spanningsvoeding                                 |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype              | Klemmenstrook                                    |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek          | Schroefklem                                      |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adars        | 2                                                |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adars     | 2                                                |
| Elektrische aansluiting 1, doorsnede van de geleider | 4 mm <sup>2</sup>                                |
| Elektrische aansluiting 2, functie                   | Spanningsvoeding                                 |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype              | Klemmenstrook                                    |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek          | Schroefklem                                      |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adars        | 2                                                |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adars     | 2                                                |
| Elektrische aansluiting 2, doorsnede van de geleider | 4 mm <sup>2</sup>                                |