


Omrežni filter

CAMF-C6-F-C16-11A

Številka dela: 8096868

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kratkostična odpornost	ne
Tokovna obremenitev pri 40°C	16 A
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 520 V
Omrežna frekvenca	0 ... 60 Hz
Izolacijska napetost	2.650 V
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 235 mm x 70 mm
Dovoljenje	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 100 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 100 °C
Masa izdelka	800 g
Način pritrditve	Montažna plošča, privijačena
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 1, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 1, presek vodnika	6 ... 10 mm ²
Električni priključek 2, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 2, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žic	3
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 2, presek vodnika	6 ... 10 mm ²